

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!



Kunststoff-Kabeltrommel Limited-Edition Garant - 40 m Gummikabel H07RN-F3G1,5

- ▶ Die **Garant Limited-Edition** Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel von Brennenstuhl eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den Einsatz im Freien.
- ▶ Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
 - Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
 - Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
 - Mit Trommelbremse.
 - RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

▶ **Technische Angaben:**

Schutzart	IP44
Kabellänge	40 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität	Gummi-Neopren
Kabelfarbe	Schwarz
Trommeldurchmesser	290 mm
Leistung auf-/abgerollt 230 V	1000/3300 W



Art.-Nr.: 171882

ab

63,- €

inkl. MwSt. 74,97 €



Art.-Nr.:	Modell	Kabellänge	Abnahme	PoM	PiM
171882	Garant	40 m	1	79,90 €	95,08 €
			3	74,90 €	89,13 €
			5	69,50 €	82,17 €
			10	63,00 €	74,97 €



Ihr Spezialist für: Werkzeuge · Maschinen · Eisenwaren · Industriebedarf

Winkelmann GmbH & Co. KG

Thyssenstraße 1 · 32312 Lübbecke · Telefon 0 57 41 / 31 85 - 0 · Telefax 0 57 41 / 31 85 - 29 · info@werkzeug-winkelmann.de

PoM = Preis in € ohne MwSt. PiM = Preis in € inkl. MwSt.

CEE-Stromverteiler Stecky

Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2

- ▶ Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- ▶ Stabiles Metallgestell mit Kantenschutz.
- ▶ Klettverschluss zum einfachen Befestigen der Leitung am Gestell.
- ▶ Mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler.
- ▶ **Schutzart IP44.**

ab
75,- €
inkl. MwSt. 89,25 €



IP44



- ▶ **Zugang:**
2,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig.
- ▶ **Ausgang:**
4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln,
2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.

- ▶ **Zugang:**
4,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig.
- ▶ **Ausgang:**
4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.
- ▶ **Absicherung:**
Mit **Sicherungsautomaten**
1 LS C 16 A/3-polig, 2 LS C 16 A/1-polig.

- ▶ **Zugang:**
4 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig.
- ▶ **Ausgang:**
4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.
- ▶ **Absicherung:**
Mit **FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)** und **Sicherungsautomaten**.
1 LS C 16 A/3-polig, 2 LS Cr 16 A/1-polig,
1 FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, Typ A.

- ▶ **Zugang:**
3,4 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig.
- ▶ **Ausgang:**
8 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln,
4 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.
- ▶ **Absicherung:**
Mit **FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)**.

▶ Belastbar bis ca..11 kW.

▶ Belastbar bis ca..11 kW.

▶ Belastbar bis ca..22 kW.

▶ Belastbar bis ca..11 kW.

Art.-Nr.:	Modell	PoM	PiM
171469	11	75,00 €	89,25 €

Art.-Nr.:	Modell	PoM	PiM
171470	12	139,00 €	165,41 €

Art.-Nr.:	Modell	PoM	PiM
171471	13	199,00 €	236,81 €

Art.-Nr.:	Modell	PoM	PiM
171673	Duo	189,00 €	224,91 €

Stromzähler ROCO 1, 1-phasig



IP44

- ▶ Geprüft nach DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, IEC EN 50470-1.
- ▶ MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet. Zugelassen für Versicherungsfälle, Campingplätze, Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe.
- ▶ Integrierter Stromzähler in kompaktem Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit Sichtfenster zum Ablesen des Rollenzählwerkes.
- ▶ Wechselstromzähler, 1-phasig, Genauigkeitsklasse 1/B.
- ▶ Display analog 5+1-stellig, jederzeit ablesbar.
- ▶ Anzeige für max. 99.999,9 kWh, Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar.
- ▶ Stromstärke 0,25-5 A (max. 45 A).
- ▶ Betriebstemperatur von -25 °C bis +55 °C.
- ▶ SDM 120 A, 230 V, 50 Hz.
- ▶ SO 1000 imp/kWh.
- ▶ Je Ende 1,5 m blaue Polyurethanleitung H07BQ-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe.
- ▶ Schutzart IP44, fremdkörper- und spritzwassergeschützt.



Art.-Nr.: 171909

82,- €

inkl. MwSt. 97,58 €



Kabelaufroller 15 m Kunststoffkabel H05VV-F3G1,5



IP20

- ▶ Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, Schutzart IP20.
- ▶ **Automatischer Kabelaufroller** mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Komfortabel um 180° schwenkbare Wand befestigung mit Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz.
- ▶ Für den Innenbereich mit eingebautem Thermoschutzschalter
- ▶ Schutzart IP20, zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

Art.-Nr.: 170603

76,- €

inkl. MwSt. 90,44 €



Gültig: bis 30.11.2025 bzw. so lange Vorrat reicht.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.